

ПОД АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

BUDOGRUNT ZG

Универсальный грунт
под акриловые фасадные краски



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- * Улучшает адгезию лакокрасочных покрытий
- * Уменьшает и выравнивает впитывающую способность основания
- * Обладает высокими проникающими свойствами
- * Укрепляет основание
- * Снижает степень запылённости поверхности

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный грунт на базе растворимых в воде акриловых дисперсий, предназначенный для правильной подготовки основания перед нанесением лакокрасочных покрытий, финишных штукатурок и керамической плитки. Используется для наружных работ на поверхностях с высокой впитывающей способностью. Особенно рекомендуется перед нанесением фасадных акриловых красок: **BUGOFLEX** и **AKRYLATEX** и мозаичных штукатурок **MARMURIT** и **MARMURIT COLORATO**. Применяется на минеральных основаниях (таких как: бетон, ячеистый бетон, цементная и известково-цементная штукатурка). **Внимание:** препарат не следует наносить на поверхности с низкой смачиваемостью (дисперсные лакокрасочные покрытия и штукатурки на синтетической основе).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее: акриловая смола;

Цвета: молочный, после высыхания бесцветный;

Фактуры: около 0,2 л/м² (в зависимости от впитывающей способности основания);

Плотность: 1,05 г/см³;

Содержание твердых частиц: 10%;

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤75%;

Упаковка: пластиковая упаковка, 5 и 10 л;

Условия хранения: хранить в плотно закрытой упаковке, в прохладном помещении, защищённом от мороза.

Вскрытую тару следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.

Срок годности: 36 месяцев от даты производства, в оригинальной заводской упаковке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, без пятен и отложений биологического или химического происхождения. В случае наличия плесени или грибка, поверхность следует очистить механическим способом, а далее промыть водой и продезинфицировать препаратом **ALGIZID**. Загрязнения помыть и обезжирить водой с добавлением средства **CLEANFORCE**. Любые, несвязанные с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушивающиеся лакокрасочные материалы) следует удалить. При значительных неровностях поверхности (от 5 до 15 мм), её следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем зашпатлевать шпатлёвочно-клеевой смесью **KOMBI**. В случае мелких неровностей (до 5 мм) зашпатлевать и заглаживать. Перед нанесением выравнивающих и/или шпатлёвочных составов, основания с высокой впитывающей способностью также следует загрунтовать **BUDOGRUNT ZG**. При нанесении препарата на новые минеральные поверхности (например: бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 2-х недель.

ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: В упаковке содержится готовый к применению продукт, который не разбавляется.

НАНЕСЕНИЕ: Грунт наносить в один или в два слоя (в зависимости от впитывающей способности основания) с помощью кисти, валика или распылителем, "мокрым по мокрому". Метод распыления следует применять только при безветренной погоде. Внимание: Нанесенный препарат должен проникать в основание, не образуя плёнки и подтёков.

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания грунта примерно 24 часа. Покрытие необходимо предохранять от воздействия атмосферных осадков и образования конденсата до полного высыхания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Во время нанесения и высыхания препарата должна быть сухая погода с температурой воздуха выше +5°C. Инструменты мыть водой. Следует избегать выполнения работ на поверхностях, находящихся под непосредственным воздействием солнечных лучей и сильного ветра.